



ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ MSU-1124



MSU-1124 представляет собой алюминиевый шкаф, подходит для установки в стандартные 19" стойки с высотой 4U. Он может вместить до четырех радиотелефонных станций MST-

Особенно подходит для установки большого количества устройств в одной системе. Включение системы вентиляции происходит по команде, поступающей от приемопередатчиков.

Передняя панель шкафа имеет переключатель питания и светодиодные индикаторы алармов. Светодиодные индикаторы алармов соединены с разъемом "Alarm IN», расположенном на задней панели и, посредством приемопередатчиков, сигналы алармов передаются в центр управления.

MSU-1124 может быть использован в основной/резервной конфигурации.

Для этого используется два разъема: один разъем "Alarm OUT", для передачи сигналов на резервный приемопередатчик и разъем "BITE OUT" для контроля антенного коммутатора.

MSU-1124 обеспечивает возможность горячей замены приемопередатчиков, с тем чтобы минимизировать время простоя во время обслуживания.

получает питание от резервированного блока питания модель MSPS-1124.

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ MSU-1124

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ MSU-1124

Количество слотов для MST-1124:	4
Питание вентилятора:	24 VDC
Потребляемая мощность вентилятора:	Максимум 5 Вт
Габаритные размеры (h x w x d):	177 x 482.6 x 280 мм
Вес:	2 кг (без MST-1124)
Рабочий температурный диапазон:	- 20° ÷ + 55° С
Выходная мощность динамика:	2 Вт/ 8 Ом

Ул. Двинская дом 3,
198035 Санкт-Петербург
Тел. + 7 812 409 4852
Факс: + 7 812 409 4870
Web: www.marinsys.ru
E-mail: office@marinsys.com