



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА РАДИОСВЯЗИ ARM-1127



АРМ оператора радиосвязи модель ARM-1127 включает:

- Сенсорный моноблочный персональный компьютер модель ARM - 1127 с установленным на него ПО "Unicom".
- Микрофон с со сдвоенной тангентой модель MSM-123V
- Переключатель микрофона педальный, модель MSS-123

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА РАДИОСВЯЗИ ARM-1127

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

АРМ оператора радиосвязи модель ARM-1127 обеспечивает:

- Радиообмен на канале 16 и на рабочих (симплексных или дуплексных) каналах;
- Подключение к телефонной сети общего пользования и сети сотовой связи посредством коммутатора телефонной сети общего пользования, модель MSG-1125;
- Дистанционный контроль и управление базовыми радиостанциями, включая:
- индикацию доступности (готовности к работе) базовых радиостанций и их
- приемопередающих устройств;
- Выбор для работы любого приемопередающего устройства на любой базовой радиостанции;
- Изменение номеров рабочих каналов;
- Местная и дистанционная система самодиагностики;
- Индивидуальные настройки для громкоговорителя и стереонаушников для каждого канала;

Управление и настройка осуществляются для следующих рабочих параметров радио оборудования:

- Рабочий канал
- Уровень шумоподавления
- Выходная мощность
- Уровень принимаемого сигнала
- Прямая и отраженная мощность
- Отображение занятости и несущей
- Температурный режим
- Состояние внутренних модулей
- Состояние сигналов алармов

Поддерживаемые протоколы: SIP 2.0 (VoIP), RTP v.2, XMPP.

Габариты: Ширина: 360 ± 0.5 мм, Высота: 350 ± 0.5 мм, Глубина: 360 ± 0.5 мм.

Вес: 12 кг.

Рабочий температурный диапазон: - 10 °C ÷ +50 °C

Питание: 100 ÷ 240 VAC, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 Вт

**Ул. Двинская дом 3,
198035 Санкт-Петербург
Тел. + 7 812 409 4852
Факс: + 7 812 409 4870
Web: www.marinsys.ru
E-mail: office@marinsys.com**